

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Objetivo de la Instrucción

Establecer las fases de trabajo y los puntos clave de seguridad que deberán seguirse durante la carga y descarga de camiones.

Alcance

Afecta a aquellos trabajos en los cuales se deba proceder a la descarga o carga de cualquier mercancía de un camión o furgoneta.

Implantaciones y responsabilidades

El personal de oficina que selecciona nuevo personal (auxiliares de montaje) deberá explicar detalladamente el funcionamiento del programa de formación de la empresa dentro del cual se encuentran cada una de las instrucciones de trabajo elaboradas.

Los jefes de equipo (Crewleader) son el personal más experimentado y cualificado en nuestros equipos de trabajo. También es la persona que tiene contacto directo con el cliente final y la oficina, conociendo el Plan de trabajo y el proyecto en su conjunto mediante la información que le facilita el cliente, es por todo ello, que deben velar por el cumplimiento de las instrucciones de trabajo, asegurándose de que todo el personal implicado en la tarea conoce dicho procedimiento y está debidamente instruido antes de comenzar a realizar la tarea.

Los jefes de equipo (Crewleader) deberán cerciorarse de que ninguno de los operarios inicie el trabajo sin disponer de los equipos de protección individual que se precisen, así como los dispositivos de seguridad establecidos.

Equipos de trabajo necesarios

El jefe de equipo (Crewleader) velará por la dotación de los equipos de trabajo a utilizar (Rampa de acceso al camión, seguridad estructural de la rampa y/o acceso) y de equipos de protección personal (Botas de seguridad, guantes de protección, casco y chaleco reflectante).

Fases de trabajo y puntos de seguridad

FASES DE TRABAJO	PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD
Fase previa: Verificar que se dispone de guantes de trabajo, casco, chaleco reflectante y botas de seguridad en buen estado.	Está terminantemente prohibido realizar cualquier tarea sin el equipo de protección individual correspondiente y en buen estado.
Comprobar cuál será el espacio reservado a nuestro camión, manteniéndonos cercanos, pero bajo ningún concepto dentro de la zona reservada.	En el momento de la llegada del camión hay que estar especialmente pendiente de las maniobras que realiza el camión, ya que el conductor tiene una visión muy limitada en estas maniobras. Siempre esperaremos a que el camionero salga de la cabina y nos confirme que el vehículo está asegurado y con el freno de mano activado.

Esperaremos a que el camionero, despliegue la rampa y abra las puertas. Manteniendo una distancia de seguridad suficiente para realizar la maniobra con seguridad.	Es importante estar pendientes en este momento, ya que, durante el porte, la carga se ha podido desplazar provocando la caída de algún objeto en la apertura de las puertas.
Siempre que tengamos a nuestra disposición medios mecánicos, como carretillas elevadoras, transpaletas eléctricos... utilizaremos estos para realizar la carga o descarga. (Será preciso un operario con la formación de manejo de dicha máquina).	Será importante revisar las instrucciones de la máquina, sus revisiones, estado general e indicar una zona de seguridad donde se trabajará con la misma antes de comenzar las labores de carga/descarga.
FASES DE TRABAJO	PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD
Verificar que la rampa o estructura de acceso al camión sea segura y estable antes de comenzar con la descarga/carga.	En caso de detectar cualquier irregularidad en este sentido se debe detener inmediatamente la tarea y avisar al responsable.
Fase de realización del trabajo: Se debe comenzar las descargas de camiones por los objetos situados en la parte alta y siempre desde el punto más centrado posible, esto nos facilitará espacio suficiente para poder sacar los objetos que se encuentren en el lateral del camión, trabajando entonces desde una zona central despejada.	Velar en todo momento por un espacio de trabajo limpio y despejado. Tener siempre conciencia del lugar en el que nos encontramos manteniendo la concentración, evitar despistes y prestar especial atención a los límites de la caja, borde de esta y límites de la rampa. Evitaremos en todo momento avanzar o retroceder a nuestra posición de espaldas a la boca de la caja del camión.
Durante la carga o descarga de camiones nos podemos encontrar con objetos pesados, siempre debemos pedir la ayuda de compañeros que sea necesaria para mover estos objetos con total seguridad.	En ningún caso debemos remontar objetos que superen los 25kg solos. Se solicitará ayuda de tantos compañeros como sea necesario para el desplazamiento de estos objetos.
Si nos encontramos con vigas de sujeción de carga o cricas, solicitaremos al camionero que las retire o en su defecto una persona responsable con conocimiento suficiente.	Mantener atención a los momentos en que se retiran las diferentes medidas de sujeción dejando un espacio de seguridad suficiente.

	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA CARGA/DESCARGA DE CAMIONES	Código: 0004 Página: 3 de 3 Revisión: 001 Fecha: 30.12.23
---	--	--

<p>En caso de desplazar cargas rodantes (Fly Case) por rampa de acceso: Carga: empujaremos la carga con suficiente personal para poder afrontar la rampa, avanzando de frente y nunca de espaldas. Descarga: Sujetaremos la carga descendiendo por la rampa siempre por detrás de la carga y <u>nunca de espaldas, o delante de la misma, o acompañándola pudiendo ser arrollados o arrastrados por la misma.</u></p>	Será muy importante que la rampa se encuentre despejada y libre de cualquier obstáculo o persona que pudiera ser arrollada.
---	---

Aprobado por: Jose María Barrios Navarro	Revisado por; Alex Moral	Firmado por el trabajador/a: {{{person.firstName}}} {{{person.surname}}}
Firma; 	Firma; 	[[Signature]]